

Panasonic

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



商品維修、部品購買
請洽 Panasonic 服務站



保證書相關說明

商品購入後請掃描保證書上的QR code或
至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商



更多商品內容
請上 Panasonic 官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由 Panasonic Holdings Corporation 授權使用

2025.05 (KP-2505)


Panasonic

廚房設備



品味 專屬的理想廚房

Panasonic 以智慧的廚房家電
迎接現代的豐富生活樣貌
打造兼具美型及機能的舒適廚房



日本製 雙口IH調理爐

P3-P14



單口IH調理爐

P15-P16



更多商品資訊

連續十年日本銷售
NO.1



獨嵌式/嵌入式洗碗機

P17-P18



更多商品資訊



排油煙機

P19-P21



更多商品資訊



烘碗機

P22



更多商品資訊



廚房水龍頭

P22



更多商品資訊



日本製
雙口IH調理爐

智慧控溫

烹調好上手



光火力感應 控溫科技

紅外線精準控溫 輕鬆烹調

透過 IR Sensor 紅外線


穿透爐面直接感測鍋底溫度，
快炒甩鍋後火力依然穩定。

AI-ECONAVI

智慧控溫




由 IR sensor 快速偵測油溫或鍋底溫度的變化，
自動調節至設定溫度。



光火力感應

油煎/油炸 溫度調節



3200W大火力



無火烹調 輕鬆又舒適


熱氣不擴散
料理好舒服！

無火料理減少熱氣擴散
即使在炎熱夏天也能輕
鬆涼快舒服料理。



油煙不擴散
廚房好乾淨！

以集中火力加熱方式，油
煙不易往四處散去，減少
壁磚沾黏油漬。



日本製
雙口IH調理爐

單口IH調理爐

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭



日本製
雙口IH調理爐

01 油煎 溫度調節 精準控溫



連續油煎 仍維持設定溫度


140°C → 230°C

光火力感應與傳統調理爐感應比較

穿透爐面直接感測鍋底溫度，快炒甩鍋後火力依然穩定。


傳統感應

透過爐面折射溫度，
加熱慢且較不精準。



光火力感應 / 油煎



穿透爐面直接偵測鍋底溫度，
加熱快控溫更精準。



掌控溫度 油煎料理好上手

即使連續油煎，同樣美味更美觀

油煎料理需要經驗與技巧，但透過光火力感應器能精準控制火候，
連料理新手都能輕鬆煎得又好又美味！



5 段油煎溫度調節 輕鬆變化多種美味

針對不同食物設定合適的溫度，使菜餚油煎到最恰好的美味。



油煎翻鍋及快炒甩鍋 火力依然穩定

即使移動鍋子的過程中溫度下降，
將即時偵測並維持所設定的溫度及火力。





日本製
雙口IH調理爐


02 油炸 溫度調節 精準控溫



油炸過程 自動偵測不降溫

食材投入油鍋後可能使油溫下降，
將即時偵測並維持所設定的溫度及火力。

140℃ → 200℃



光火力感應與傳統調理爐感應比較

穿透爐面直接感測鍋內油溫，丟入食材後火力依然穩定。


傳統感應

透過爐面折射溫度，
加熱慢且無法精準
偵測油溫。



光火力感應 / 油炸


穿透爐面直接偵測鍋中
油溫，控溫更精準。




放入新食材 維持油溫不降

一次直達設定溫度 炸出酥脆口感

炸物美味的關鍵在油溫，一鍵設定合適溫度，炸物輕鬆製作！




溫度過低



最佳溫度



溫度過高



7 段油炸溫度 依食材選擇合適油溫

即使少油炸物 同樣酥脆美味* 便當裡的少量炸物，就算用少量油也能同樣炸得入味又酥脆！



* 油炸的油量需介於200-800mL，且深度1cm以上。

日本製
雙口IH調理爐

單口IH調理爐

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭



日本製
雙口IH調理爐

03 火力

3200W大火力
快炒翻鍋輕鬆煮

3200W

IH高火力傳導 加熱快速更均勻

利用電磁線作用，使鍋子像加熱器一樣自己產生熱能，加熱快速火力更穩定。


渦電流

磁力線

感應線圈

90%變頻高效率熱能 烹調超節能

爐面與鍋具緊密貼合，3200W大火力直接傳熱，料理快速更節能。*



以3200W大火力 煮開水約2分鐘
1公升水由24°C煮到100°C所花費時間

IH調理爐
約2分鐘

時間縮短1/2

一般瓦斯爐
約4分鐘

(Panasonic 內部測試資料) *以同樣鍋具材質、火力及時間分別在瓦斯爐與自社調理爐上測試得知。

9段火力 自由設定

小火、中火到大火 共9段火力

依需求選擇設定；烹煮時，亦能迅速調整火力。



小火 (火力 1.2.3)

濃湯 細火熬出濃郁風味



中火 (火力 4.5.6)

滷肉 肉質軟嫩 入口即化




大火 (火力 7.8.9)

蔥爆豬肉 大火快炒 肉嫩蔥香

1	2	3	4	5	6	7	8	9
小火燉煮	蒸	熱炒避免燒焦	煮	煎烤出金黃色澤	大火快炒	快速煎烤		
保溫								

偵測鍋底大小 自動控制加熱位置

自動偵測鍋底大小，僅對鍋底與爐面接觸部分進行加熱，減少熱能流失更節能。



Q IH調理爐可以用大火快炒嗎？

A

3200W 大火力

9段火力調整

穩定讓食材受熱更均勻，不論是慢火燉煮或美味的台灣熱炒輕鬆就能辦到！

Q IH調理爐會比瓦斯爐更省時嗎？

A

IH調理爐熱效率約為瓦斯爐的2倍，比起一般瓦斯爐約有50%熱能流失，更有高達90%的能源直接加熱，讓烹調時間更快，當然更省時！

日本製
雙口IH調理爐

單口IH調理爐

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭



日本製
雙口IH調理爐

04 美型 簡約設計 輕鬆潔淨



顯示火力段數 輕鬆烹調

煮粥功能 一鍵料理超方便

全平面玻璃爐面 清潔不費力

爐面平坦無死角，使用後僅需用濕抹布輕輕擦拭，即能恢復乾淨！



清潔爐面輕鬆
超簡單

僅需少許中性清潔劑，
再用抹布輕輕擦拭即可。



難除污垢也OK！

塗上去污乳，再用揉成團
狀的鋁箔紙擦拭即可完全
不會刮傷爐面。

多樣人性化設計 使用更便利

光圈亮度依火力顯示 火力看得到

隨火力變化明亮程度，鍋具放置位置一目了然。



火力1



火力7

正數計時/定時功能

定時功能 ▶ 自動停止加熱 好安心

正數計時 ▶ 輕鬆掌握烹調時長



節能料理小技巧

蓋鍋烹煮

利用悶住的蒸氣及餘溫
讓料理水分不流失而且
更省電。



關掉開關靠餘溫也能入味



利用蒸氣保持水分好美味

同時料理

料理時間更短，
菜色豐富更省電。



一起煮更快更省電



05 安全 烹煮過程更安心



多樣安全設計裝置



兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



防空燒裝置

鍋具空燒15分鐘內會蜂鳴警示，並自動斷電。



無鍋自動關閉*

爐上若無鍋具，於1分鐘後自動斷電。



鍋具檢知功能

若使用不適合的鍋具，無法有效加熱將自動
關閉電源。



防止溫度過高

若升溫過快將自動控溫，待降溫後火力回升。



Lock



自動斷電

45分鐘內未偵測到任何按鍵動作，即發出警示
音並自動斷電。



小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，將停止加
熱並自動斷電。



防滑設計

烹煮鍋具時不會輕易滑動，料理好放心。



高溫顯示燈

結束烹調後，直到溫度下降才會滅燈，防止誤
觸燙傷。

* 若放置不能使用的鍋具時，本機能也會運作。在炒食材時，將平底鍋稍微拿起一下，不會啟用此功能。



日本製
雙口IH調理爐


06 安裝

施工簡易 好輕鬆




安裝尺寸


頂視圖



側視圖



正視圖



操作台安裝孔尺寸




櫥櫃前側

安裝位置


不可燃

適用於非易燃的牆壁和天花板（金屬、磚瓦、磚頭等）



可燃

（單位：mm）



IH調理爐規格表

外觀		IH調理爐	
規格	安裝位置	嵌入式	
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	744 X 440 X 93	
	檯面開孔尺寸(約mm) 寬X深	710x368	
	重量	11.8kg	11.6kg
	顯示螢幕	LCD	LED
	電源/總功率/電流	單相220V-60Hz/3200W/15A	
	火力分布*	左口爐3200W 右口爐3200W	
溫度調節	加熱範圍	左爐口Φ190mm 右爐口Φ190mm	
	光顯顯示燈	●	-
	光火力感應(自動控溫)	-	
	9段火力調整	-	
	油煎溫度調整(140℃~230℃)	-	
	油炸溫度調整(140℃~200℃)	-	
	煮粥功能	-	
安全設計	烹飪時間設定(1分鐘~9小時30分鐘)	-	
	一鍵快速加熱(直達火力9)	-	
	兒童安全鎖	-	
	鍋具檢知功能	-	
	高溫顯示燈	-	
	防止過熱功能	-	
	自動斷電、小物感應自動關閉	-	
安全設計	無鍋具自動關閉、防空燒自動斷電	-	


* 使用單爐最大功率為3.2 KW，或左右爐口同時使用最大功率為3.2 KW。

使用合適鍋具 達到良好導熱效能

鍋具材質



底部造型




底部直徑





單口IH調理爐

百搭各式廚房 靈活運用



面板網點設計

讓鍋具不易滑動，
料理順手更安全。

9段火力設定

慢熬快炒 不同火力輕鬆切換

								
小火 1.2.3			中火 4.5.6			大火 7.8.9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
小火燉煮		熱炒避免燒焦				大火快炒		
蒸		煮				快速煎烤		
保溫		煎烤出金黃色澤						

10項安全裝置

安全防護更全面 輕鬆料理更安心



小物感應自動關閉

爐面上若有刀、湯匙等金屬製雜物，
將停止加熱並自動斷電。



空燒檢知保護

鍋具內無液體且高溫達200°C持續15分鐘以上，
都未放入食材時停止加熱。
(部分鍋具可能無法檢出)



晶體過熱保護

晶體感溫器故障或晶體溫度大於105°C
時，將停止加熱。



無鍋具保護

若將鍋具移開或未放置鍋具，將停止加熱。



高溫提示符號

加熱期間燈亮，關機後低於45°C時熄滅。



電壓異常保護

當電壓小於150V時，將停止加熱。



無操作自動斷電保護

45分鐘內無任何操作將停止加熱。



開關異常檢知保護

加熱時電源鍵若有異物(如水)或按壓3秒以上，
將停止加熱。




兒童安全鎖

幼兒誤觸，也不會開啟電源安全更放心。



機體散熱保護

關機後，散熱器持續運轉至多10分鐘。



極致黑

KY-X1131

規格	面板材質	黑色微晶強化玻璃
	安裝位置	嵌入式
	本體尺寸(約mm) 寬X深X高	290X520X62
	檯面開孔尺寸(約mm)	268X500
	電 源	單相220V-60Hz
	總功率/電流	2000W/11A
	火力段數	觸控式9段火力
	顯示螢幕	LED
	烹飪時間設定	1~300分鐘

注意事項：如裝有心律調整器，使用IH調理爐前請先諮詢醫師。

日本製
雙口IH調理爐

單口IH調理爐

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭



獨嵌式/嵌入式洗碗機

洗淨烘存 極智乾淨



獨嵌式洗碗機



嵌入式洗碗機

洗淨 烘乾 淨存 一次完成！

01 洗淨 三重洗淨 去漬除菌



72°C 高溫熱流洗淨*

除菌*1、除病毒99.99%*2
輕鬆去除碗盤的頑強油污，達到除菌率及除病毒率99.99%。



720° 龍捲渦流

多向噴洗無死角
以高壓噴出強力水柱冲刷刷碗的邊角隙縫，比手洗更輕鬆乾淨。



濾網自體淨

污水不循環才是真正潔淨
以強勁出水保持網面潔淨，讓每回洗淨過程都是乾淨的水。

02 烘乾 碗盤徹底乾燥



獨立熱循環烘乾 無需開門烘乾不回潮

先以熱風環繞再吹拂冷風除濕，達到真正烘乾效果，另可單獨當烘碗機使用。

03 淨存 常保機內乾燥清新



領先業界*3長效淨存7天 淨味・抑菌99%*4


以去殘水系統設計，搭配間歇送風，防霉、抑菌長達7天。

* 僅部分行程最高水溫可達72°C，最高水溫為行程默認開啟烘乾的條件下所測，實際水溫因烘乾模式而有所不同。

全新

精密設計的去殘水系統

以獨立管線抽出機內底部殘餘的水，烘乾效率最佳化，機體內底部乾燥不反潮，有效抑制濕氣、異味產生。



機體內濾網底部示意

嵌入型/美型門板展現居家品味



獨嵌型/不受空間擺放限制



	獨嵌式	嵌入式
外觀		
型號	NP-DFB2K6-1H	本體：NP-2KTBR1TW Panasonic門板(需另購)： NP-FKABGJBTW(翡翠白)/NP-FKAKGJKTW(尊爵黑)
材質	-	Panasonic門板：霧面玻璃
尺寸(約mm) 寬×深×高 (含調整腳)	本體：600×600×775-795 含蓋：600×600×805-825	本體：598×550×775-835 含Panasonic門板：598×575×775-835
額定電壓	110V~60Hz	220V~60Hz
功率/電流	1160W	1870W/8.5A

*1【適用機種】NP-2KTBR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依GB/T 5133-2017家用洗碗機抗菌、除菌功能技術要求及試驗，以標準行程(含烘乾60分鐘)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後大腸桿菌及金色葡萄球菌除菌率達99.99%。*2【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】台灣SGS【檢驗方式】取100L的溫水(約10°C)於餐具上，使得餐具上約有10°C水，並放置NP-DFB2K6-1H洗碗機指定位置後進行標準洗淨，以10mL PBS溶液萃取並取1mL，經稀釋後各稀釋液1mL加入培養皿並倒入15-20mL TSA混合均勻培養菌後，培養於30-35°C 5天後觀察統計菌落數。【檢驗結果】洗淨行程結束後含黃色葡萄球菌及大腸桿菌除菌率達99.99%。*3【適用機種】NP-2KTBR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依GB/T 5133-2017《家用和類似用途洗碗機的抗菌、除菌功能技術要求及試驗方法》，以標準行程清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後菌門菌落數及人狀病毒去除率達99.99%。*4【適用機種】NP-2KTBR1TW【檢驗機構】中國上海SGS【檢驗方式】依T/CQA 187-2019《洗碗機保管功能技術要求及評價方法》，以節能洗(含烘乾)及抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌率達99%。【適用機種】NP-DFB2K6-1H【檢驗機構】CNAS【檢驗方式】依GB/T 1520-2023《家用和類似用途電動洗碗機》，以節能洗、烘乾+抑菌守護行程(168小時)清洗餐具【檢驗結果】洗淨行程結束後抑菌率達99%。



排油煙機

極淨無煙 最安心的完美品味



1 + 1 > 2 的完美淨煙系統


頂側雙吸 X 強勁吸力



革新雙向抽風設計，結合頂吸與側吸優勢，
搭配18m³/min*超大排風量，瞬間帶走大量油煙



先進智能科技 料理更輕鬆



大範圍攏煙 油煙不外溢


橫向895mm+側向354mm近吸結構，
有效增加攏吸範圍，全面防止油煙從
兩側竄逃。

料理空間最佳化

獨特L型設計，機體內縮21%*，
機身緊貼牆壁內側，不易碰頭。

*FV-KTB2SD1TW機體深度354mm與FV-T2281機體深度
450mm相較，機體深度內縮約21%

揮手智控 優雅馭煙



揮手智控

無需觸碰，透過揮手
即可調整風速，操作
不沾手



三段風速

靈活調整，對應不同
需求，吸力自由掌控



清淨循環

3分鐘延遲關機，減少
餘煙殘留，放心享受
美食

貼心設計 淨享舒適廚房



鋼化玻璃鏡面

鋼化玻璃與無縫設計
輕鬆一拭即淨



快拆式儲油槽

貼心設計，方便拆卸
清潔



絕美品味，百搭空間

優雅美學，打造全新
視覺與品味風格



頂側雙吸式
FV-KTB2SD1TW

規格	額定電壓	110V
	額定功率	60 Hz
	額定消耗功率	328W
	風量段速	3段
	最大風量	18 m³/min*
	照明規格	LED
	濾網形式	油杯式
	產品尺寸(約mm)寬X深X高	895mm X 354mm X 935mm
	排煙管直徑	Φ150mm
	淨重	32.5Kg

依據 CNS 3805(78年版)第3.7節，經ETC實驗室檢測。

日本製
雙口IH調理爐

單口IH調理爐

獨嵌式、嵌入式洗碗機

排油煙機

烘碗機

廚房水龍頭



排油煙機

強力加速 瞬間帶走大量油煙



倒T式



隱藏式



烘碗機

臭氧抑菌

消除異味



廚房水龍頭

雙重認證

使用更安心



立式

分岐式



薄型化設計

面板厚度減少約40%*，易搭配居家裝潢，時尚美型。
*與自社FV-T2281比較



不鏽鋼油網易清潔

油垢內藏拆裝便利，一體成形好刷洗。



清淨循環模式

低速換氣運轉，延遲5分鐘關機，減少餘煙殘留，保持廚房清新。

隱藏式機體 搭配廚具設計更具整體性




強化玻璃擋煙板

集中油煙後快速排除，少一分油煙多一分健康！



高亮度LED燈照明

使得烹調空間更明亮，調理美味更容易！



臭氧抑菌*1

經SGS測試抑菌效果達99.9%*2，能清潔更徹底，守護全家人健康。



快拆門板

易拆卸門板，清潔擦拭好保養，家事更省力！



起泡頭設計

出水柔和，有效減少水花飛濺。



分接對應

分歧式水龍頭接水處可360°旋轉，連接管線無死角，讓洗碗機擺放位置不受限。

型號	倒T式排油煙機	隱藏式排油煙機	
	FV-T2292	FV-H1681	FV-H1691
外觀			
額定電壓	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz	
額定功率 (W)	330	160	
材質 / 顏色	不鏽鋼毛絲質(機身)銀色	烤漆白(機身) 鐵(前飾板)	
外型尺寸(約mm)	寬 893 x 深 500 x 高 515~962	寬 795 x 深 385 x 高 180	寬 895 x 深 385 x 高 180

型號	懸掛式烘碗機		
	FD-A4861	FD-A6681	FD-A7591
外觀			
額定電壓	110 V ~ 60 Hz	110 V ~ 60 Hz	
額定功率 (W)	250	280	
材質 / 顏色	筷架(塑膠)白	筷架(塑膠)白	
外型尺寸(約mm)	寬 598 深 320 高 400	寬 798 深 320 高 400	寬 898 深 320 高 400

型號	立式水龍頭	分歧式水龍頭
	GQ2KY121TS	GQ2KY122TS
外觀		
本體尺寸(約mm)	H(本體高)=370 H1(出水口至檯面高)=232 L(本體深度)=222.8	H(本體高)=180 H1(出水口至檯面高)=167.6 L(本體深度)=217.6

*1 臭氧(O3)為活性極強之氧分子，超強的氧化力對細菌、黴菌及臭味能立即產生氧化反應，可有效達到除臭、抑菌之效果。
*2 【測試機構】台灣SGS【測試方式】取10 μL的1x108CFU菌液，開機臭氧抑菌功能45分鐘【測試結果】大腸桿菌滅滅率達99.99%。