

Panasonic®

埋入式電子洗手間通風開關 (通風扇延遲0~約5分鐘停止，可調整型)

型號	WTAF 5173	110 V AC 照明 2A、通風扇1A
	WTDF 5173	
	WTRF 5173	
型號	WTAF 51732	220 V AC 照明 1A、通風扇0.5A
	WTDF 51732	
	WTGF 51732	
	WTRF 51732	

使用說明書

致施工者 請務必將此說明書交給客戶


- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 閱讀後請妥善保管。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

熄燈後，通風扇延遲片刻熄燈。


- | | 照明 | 通風扇 | 指示燈狀態 |
|-------------------------|----|-----|-------|
| 1 按下開關 | | | 紅 |
| 2 再度按下開關 . . . | | | 減 |
| 3 經過一段時間後 . . | | | 綠 |

改變延遲時間

1. 卸下蓋板。
(WTRF5173之例)




2. 卸下開關蓋。



●注意
有安裝蓋板的狀態下請勿直接卸下開關蓋。
否則會造成開關蓋破損。

3. 改變時間。



4. 裝上開關蓋。

(請從左側裝上)

5. 裝上蓋板。

更換照明器具和通風扇時之注意事項

5173系列
(110 V 規格)

白熾燈—20 W ~ 220 W (每個燈100 W以下)
 螢光燈—10 W ~ 150 W
 (最大2A, 電子式安定器為80 W以下)
 通風扇—2 W ~ 50 W(最大1A)

51732系列
(220 V 規格)

白熾燈—20 W ~ 220 W(每個燈100 W以下)
 螢光燈—10 W ~ 120 W
 (最大1A, 電子式安定器為40 W以下)
 通風扇—5 W ~ 50 W(最大0.5A)