



|      |                            |
|------|----------------------------|
| 額定   | 110V AC、Icu 10kA           |
| 適用法規 | CNS14816-2<br>CNS15663 第5節 |

|    |    |      |     |    |    |          | 商品仕様圖        |                      |    |            |  |
|----|----|------|-----|----|----|----------|--------------|----------------------|----|------------|--|
|    |    |      |     |    |    |          | 型號           | BBT1301K             | 日期 | 2020.09.02 |  |
| 4  | —  | 接點   | —   | —  | 2  | —        | 證書<br>號碼     | CI313061720661       | 比例 | 1:2        |  |
| 3  | —  | 接線端子 | —   | —  | 2  | —        |              |                      |    |            |  |
| 2  | —  | 操作機構 | —   | —  | 1  | —        | 品名           | 無熔線斷路器 50型<br>1P 30A |    |            |  |
| 1  | —  | 外殼   | 電木粉 | 黑色 | 1  | —        | 台灣松下電材股份有限公司 |                      |    |            |  |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料  | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 |              |                      |    |            |  |

設備名稱：無熔線斷路器  
 型號(型式)：1P BAK50: BBT1301K 30A 60Hz Icu=10kA, Ics=5 kA at 110V

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
|         | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 外殼      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 操作機構    | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 接線端子    | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 接點      | ○  | ○                    | -                    | ○  | ○  | ○  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18電氣接點之鎘及鎘化合物含量。