



1P

10	---	外殼	Polyamide Resin	---	1組	---	商品仕様圖			
9	---	鉚釘	Steel	---	5~7	---	型號	BD-63R:BBD HVT, Type B, C, D, 63AF, Icn 10KA, 1P 110V, 2P 220 V, 4P 380V In=6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40 A, 50A, 60A, 63A	日期	2017 06.06
8	---	把手	Polyamide Resin	---	1	---				
7	---	端子螺絲	Steel	---	2	---				
6	---	導電銅板	Copper	---	1	-----				
5	---	雙金屬片	Iron	---	1	-----				
4	---	消弧室	Steel	---	1組	-----				
3	---	開閉機構	---	---	1組	-----				
2	---	線圈	---	---	1組	-----				
1	---	導線組件	Copper Wire	---	1組	-----	品名	無熔線斷路器		
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書號碼	Panasonic Eco Solutions Switchgear Devices Co. Ltd.			

設備名稱：無熔線斷路器 ， 型號（型式）：BD-63R:BBD HVT, Type B, C, D, 63AF,  
 Equipment name Type designation (Type) Icn 10KA, 1P 110V, 2P 220 V, 4P 380V  
 In=6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
鉚釘	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
端子螺絲	○	○	○	○	○	○
導電銅板	○	○	○	○	○	○
雙金屬片	○	○	○	○	○	○
消弧室	○	○	○	○	○	○
開閉機構	○	○	○	○	○	○
線圈	○	○	○	○	○	○
導線組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。