



額定	30A 220V AC (靈敏度電流)30mA
適用法規	CNS5422、CNS15663第五節

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖							
7	---	迴路組件	---	---	1	---	型號	BJT33030	日期	2020.02.20	證書 號碼	CI417060121753	比例	1:1
6	---	端子板	銅材	---	9	---								
5	---	接點	銀合金	---	6	---	品名	漏電斷路器 J型 3P 30A						
4	---	螺絲	鋼材	---	6	---								
3	---	操作部	尼龍樹脂	黑色	1	---	台灣松下電材股份有限公司							
2	---	外蓋	電木粉	黑色	1	---								
1	---	本體	電木粉	黑色	1	---								

設備名稱：漏電斷路器
 型號(型式)：BJT3-30-30 Ue:220V 60Hz 3P 30A IΔn:30mA

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
端子板	○	○	○	○	○	○
迴路組件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料
 (不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。