



| | |
|------|----------------------------------|
| 額定 | 30A 220V AC、Icu 10kA (靈敏度電流)30mA |
| 適用法規 | CNS5422 CNS15663 第5節 |

| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 商品仕様圖 | | | | | | | |
|----|----|------|-----|-----------|----|----------|--------------|----------------------------|----|------------|------|----------------|----|-----|
| 6 | - | 比流器 | - | - | 1 | - | 型號 | BKET230321K | 日期 | 2019.02.27 | 證書號碼 | CI318061721005 | 比例 | 1:2 |
| 5 | - | 電路板 | - | - | 1 | - | | | | | | | | |
| 4 | - | 接點 | - | - | 4 | - | 品名 | 漏電斷路器 BKET型 2P 30A 10kA | | | | | | |
| 3 | - | 接線端子 | - | - | 2 | - | | | | | | | | |
| 2 | - | 操作機構 | - | - | 2 | - | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | | | | |
| 1 | - | 外殼 | 電木粉 | 黑色 咖啡色 | 2 | - | | | | | | | | |

設備名稱：漏電斷路器(接地故障保護,過負載保護及短路保護兼用)
 型號(型式)：BKET 230321K，50AF 2P 30A AC 220V 專用 60Hz 額定
 靈敏度電流:30mA 動作時間:高速型 額定短路啟斷容量:10KA at 220V

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接線端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接點 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 電路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比流器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.18 電氣接點之鎘及鎘化合物含量。