



額定	15A 125V AC
適用法規	CNS695 - 室內用小型開關
適合電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	COSMO ART、GLATIMA系列蓋板

							商品仕様圖			
5	-----	操作部	POM	黃色	1	-----	型號	H53563	日期	2017.01.04
4	-----	接點端子	銀合金	---	2	-----				
3	-----	彈簧錠	SUS301	---	4	-----	品名	開關組件		
2	-----	導電銅片	耐熱銅	---	2	-----				
1	-----	外殼	(外蓋)PBT樹脂 (本體)尿素樹脂	黑色 綠色	1	-----				
編號	料號	構成零件	材料	顏色	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：開關

型號(型式)：H53563

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
接點端子	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。