



額定	15A 110V AC 60 Hz 靈敏度電流 15 mA、動作時間 0.1 秒以內、 不動作電流 7.5 mA
適合法規	CNS5422 , CNS15663 第5節
適用電線	∅1.6 mm、∅2 mm 銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)

8	----	迴路組件	----	----	1	----	商品仕様圖				
7	----	彈簧錠	SUS301	----	5	----					
6	----	導電銅板	耐熱銅板	----	2	----	型號	HA1555	日期	2019.03.26	
5	----	接點	銀合金	----	4	----					證書 號碼
4	----	螺絲	SWCH-16A	----	2	----	品名	漏電斷路器 (埋入式) 附接地極			
3	----	操作部	----	----	1	----					
2	----	外蓋	PC-ABS樹脂 象牙白	----	1	----	台灣松下電材股份有限公司				
1	----	本體	尿素樹脂 綠色	----	1	----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：漏電斷路器(埋入式)附接地極
 型號(型式)：HA1555 2P In=15A AC110V, I_{Δn}=15mA, 1.5KA, 高速型

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
導電銅板	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。