



拔除導光板之狀態

額定	110V AC 1W
適用法規	CNS14335、CNS15663第5節、CNS14115、IEC 60598-2-2
適用電線	Φ1.6mm、Φ2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	DECO LITE SERIES 開關係列用蓋板、RISNA SERIES 開關係列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	HB2823	日期	2021.02.01	
							證書號碼			比例	1:1.5
3	BH004426	取付框	變性PPO樹脂	灰色	1	15-12-VAF-018	品名	腳燈組件(白色) (附環境照度感測)			
2	BH004427	化妝蓋板	ABS樹脂	白色	1	19-12-VAF-041					
1	——	腳燈組件	——	——	1	——					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：腳燈組件(白色)(附環境照度感測)
 型號(型式)：HB2823

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
驅動單位	-	○	○	○	○	○
LED模組	-	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
取付框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。