



| | |
|------|---------------------------------------|
| 額定 | 15A 300V AC |
| 適用法規 | CNS695 CNS15663 第5節 |
| 適用電線 | ∅ 1.6mm、∅ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | SO-STYLE 蓋板 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | |
|----|-----|------|-------|-----|----|----------|--------------|---|----|------------|
| 6 | --- | 操作部 | ASA樹脂 | 白色 | 1 | --- | 型號 | HC3 792 | 日期 | 2026.03.09 |
| 5 | --- | 接點 | 銀合金 | --- | 8 | --- | | | | |
| 4 | --- | 彈簧錠 | 不銹鋼板 | --- | 4 | --- | 證書號碼 | | 比例 | 1:1 |
| 3 | --- | 導電銅片 | 耐熱銅板 | --- | 4 | --- | | | | |
| 2 | --- | 外蓋 | PBT樹脂 | 黑色 | 1 | --- | 品名 | SO-STYLE 埋入式大把手開關E(雙)(4路) (下用)(霧白色) | | |
| 1 | --- | 本體 | 尿素樹脂 | 綠色 | 1 | --- | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | |

設備名稱：SO-STYLE埋入式大把手開關E(雙)(4路)(下用)(霧白色)
 型號(型式)：HC3 792

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 導電銅片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接點 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。