


額定	15A 300V AC (表示燈為220V用)
適用法規	CNS695 CNS15663 第5節
適用電線	Ø 1.6mm、Ø 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	SO-STYLE 蓋板



內部迴路圖

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕樣圖			
							型號	日期	比例	
6	---	操作部	PC+ABS樹脂	黑色	1	---	HC3800	2026.02.09		
5	---	接點	銀合金	---	4	---				
4	---	彈簧錠	不銹鋼板	---	4	---				
3	---	導電銅片	耐熱銅板	---	3	---				
2	---	外蓋	PBT樹脂	黑色	1	---				
1	---	本體	尿素樹脂	綠色	1	---				
台灣松下電材股份有限公司							台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：埋入式大把手螢光開關C(雙)(上用)(單切·3路兩用)(霧黑色)
型號(型式)：HC3800

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。