



頻寬	插入損失 (dB)
5 MHz ~ 40 MHz	0.4 以下
40 MHz ~ 470 MHz	0.4 以下
470 MHz ~ 750 MHz	0.5 以下
750 MHz ~ 862 MHz	0.5 以下
862 MHz ~ 1000 MHz	0.5 以下
1000 MHz ~ 1200 MHz	0.5 以下
1200 MHz ~ 1336 MHz	0.5 以下
1336 MHz ~ 1770 MHz	0.8 以下
1770 MHz ~ 2150 MHz	1.0 以下
2150 MHz ~ 2602 MHz)	1.0 以下

適用頻寬	5MHz ~ 2602MHz
適用電線	5C-FB或RG-6以上之同軸電纜
纜線條數	1條(輸入)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WCSF3080MB	日期	2022.04.08	
							證書號碼	-----	比例	2:1	
2	-----	F型端子 組件(含螺帽)	-----	---	1	-----	品名	埋入式高屏蔽電視端子(霧黑)			
1	-----	外蓋	PCABS樹脂	霧黑	1	-----	台灣松下電材股份有限公司				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：埋入式高屏蔽電視端子(霧黑) 型號(型式)：WCSF3080MB						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外蓋	○	○	○	○	○	○
F型端子組件 (含螺帽)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						