



適用電線	阻抗特性75Ω(5C-FB、5C-2V)
纜線條數	2條(輸入纜線, 輸出纜線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板 RISNA SERIES 插座系列用蓋板

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖			
6	——	印刷電路板及電子零件	——	—	1	——	商品仕様圖			
5	——	端子蓋	PC PC-110	—	1	——				
4	——	電視插座接觸子	磷青銅 C5210P-H	—	1	——	證書號碼	——	比例	1:1
3	——	端子蓋組件	SPCC-SD 中鋼	—	1	——				
2	——	F型本體組件	——	—	1	——	品名	埋入式電視機插座 (中繼用)(灰色)		
1	——	外蓋	PC+ABS樹脂	灰色	1	——	台灣松下電材股份有限公司			
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

設備名稱：埋入式電視機插座(中繼用)(灰色)  
 型號(型式)：WCSF47619H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外蓋	○	○	○	○	○	○
F型本體組件	○	○	○	○	○	○
端子蓋組件	○	○	○	○	○	○
電視插座接觸子	○	○	○	○	○	○
端子蓋	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。