



| | |
|-------------------|---|
| 頻帶域 | 10MHz~2602MHz |
| 電路 (---表示電流通過) | <p>輸入端子(IN) ● 電視接口(TV)</p> <p>電流容量 AC 30V 1.8A以下 DC 15V 0.8A以下</p> |

| | |
|------|--|
| 適用電線 | 阻抗特性75Ω(5C-FB、5C-2V) |
| 纜線條數 | 1條(輸出纜線) |
| 適用蓋板 | GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板 RISNA SERIES 插座系列用蓋板 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|----|------------|------------|----|----|----------|--------------|-----------------------------|----|------------|--|
| | | | | | | | 型號 | WCSF4882H | 日期 | 2024.08.30 | |
| 4 | —— | 印刷電路板及電子零件 | —— | — | 1 | —— | 證書號碼 | —— | 比例 | 1:1 | |
| 3 | —— | 裏板 | A1050R-24H | — | 1 | —— | | | | | |
| 2 | —— | 外蓋 | PC+ABS | 灰色 | 1 | —— | 品名 | 埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(端末用)(灰色) | | | |
| 1 | —— | 本體 | 鋅材 | — | 1 | —— | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |

設備名稱：埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(末端用)(灰色)
 型號(型式)：WCSF4882H

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 裏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷電路板 及電子零件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。