



頻帶域	10MHz~2602MHz
電路 (---表示電流通過)	<p>輸入端子(IN) ● 電視接口(TV)</p> <p>電流量 AC 30V 1.8A以下 DC 15V 0.8A以下</p>

適用電線	阻抗特性75Ω(5C-FB、5C-2V)
纜線條數	1條(輸出纜線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WCSF4882MB	日期	2020.02.12	
4	—	印刷電路板及電子零件	—	—	1	—	證書號碼	—	比例	1:1	
3	—	裏板	A1050R-24H	—	1	—	品名	埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(端末用)(霧黑)			
2	—	外蓋	PC+ABS	黑色	1	—					
1	—	本體	鋅材	—	1	—					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(端末用)(霧黑)
 型號(型式)：WCSF4882MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
裏板	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。