



頻帶域	10MHz~2602MHz
電路 (---表示電流通過)	<p>電流容量 AC 30V 1.8A以下 DC 15V 0.8A以下</p>

適用電線	阻抗特性75Ω(5C-FB、5C-2V)
纜線條數	1條(輸出纜線)
適用蓋板	DECO LITE SERIES 插座系列用蓋板 RISNA SERIES 插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WCSF4882W	日期	2024.08.30	
4	——	印刷電路板 及電子零件	——	—	1	——	證書 號碼	——	比例	1:1	
3	——	裏板	A1050R -24H	—	1	——					
2	——	外蓋	PC+ABS	白色	1	——	品名	埋入式高屏蔽電視機插座 (電流通過型)(末端用)(白色)			
1	——	本體	鋅材	—	1	——					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(末端用)(白色)
 型號(型式)：WCSF4882W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
裏板	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。