



プリント板加工穴寸法
(半田面より見た図)

額定	20A 300V AC
適用電線	電源側： $\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2\text{mm}$ 銅單線專用 器具側： $0.75\text{mm}^2 \sim 2\text{mm}^2$ 可焊接
適用自攻螺絲規格	外徑 2.6mm，攻牙螺絲長度 10mm
鎖付扭矩	0.3N·m~0.4N·m
安裝電路板規格	t=1.6mm

						商品仕様圖				
						型號	WCT6511	日期	2022.06.14	
4	-	端子板	銅板	-	2	證書號碼	-	比例	2 : 1	
3	-	解除扣	尿素樹脂	象牙白	1	品名	機器用電源端子台			
2	-	外蓋	PBT樹脂	黑色	1					
1	-	本體	尿素樹脂	綠色	1					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：機器用電源端子台
 型號(型式)：WCT6511

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
解除扣	○	○	○	○	○	○
端子板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。