



額定	輸入 : 1.5A 110V AC 60Hz 輸出(PD): DC 5V/3A or 9V/3A or 15V/3A or 20V/3A
適用法規	CNS15598-1、CNS15936、CNS15663 第5節
適用蓋板	省空間用蓋板、 DECO LITE 插座系列用蓋板、 RISNA SERIES 插座系列用蓋板、 GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板、 SO-STYLE 蓋板

							商品仕様圖				
承認							型號	WFF2075CW	日期	2026.02.05	
檢圖							證書號碼	CI414060122156		比例	1:1
作成	4	——	電纜線	EVA樹脂	黑色	1	品名	器具用埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座1孔(USB-C) (1模組, 附導線)(MAX 60W)(陶瓷白)			
	3	——	印刷電路板 及電子零件	——	——	1					
	2	——	外蓋	PC+ABS樹脂	陶瓷白	1	台灣松下電材股份有限公司				
	1	——	本體	鋁壓鑄板	黑色	1					
	編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

設備名稱：器具用埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座1孔(USB-C)(1模組，附導線)(MAX 60W)(陶瓷白)
 型號(型式)：WFF2075CW

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○
電纜線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。