



|        |  |
|--------|--|
| 額定     | 15A 125V 功率1650W                           |
| 適用法規   | CNS690、CNS15767-1、CNS15767-2-7、CNS15663第5節 |
| 電線有效長度 |  |

| 編號 | 料號       | 構成零件       | 材料       | 規格  | 數量 | 證書(報告)號碼       | 商品仕様圖        |   |    |            |      |                |    |     |
|----|----------|------------|----------|-----|----|----------------|--------------|---|----|------------|------|----------------|----|-----|
| 6  | -----    | 保護套        | TPV樹脂    | 白色  | 1  | -----          | 型號           | WHAF251627W                                   | 日期 | 2024.08.05 | 證書號碼 | CI413060122014 | 比例 | 1:2 |
| 5  | -----    | 外蓋         | PC+ABS樹脂 | 白色  | 1  | -----          |              |   |    |            |      |                |    |     |
| 4  | -----    | 本體         | PC+ABS樹脂 | 白色  | 1  | -----          | 品名           | 附門安全延長線<br>(附雷擊·過載保護機能)<br>(一開六插3孔)(1.8M)(白色) |    |            |      |                |    |     |
| 3  | -----    | 過載保護<br>開關 | -----    | --- | 1  | -----          |              |   |    |            |      |                |    |     |
| 2  | -----    | 電源線組       | -----    | --- | 1  | -----          |              |   |    |            |      |                |    |     |
| 1  | XH002047 | 附門<br>雙插座  | -----    | 白色  | 3  | CI412060121973 |              |   |    |            |      |                |    |     |
|    |          |            |          |     |    |                | 台灣松下電材股份有限公司 |   |    |            |      |                |    |     |

組合品名稱：附門安全延長線(附雷擊·過載保護機能)(一開六插3孔)(1.8M)(白色)  
 型號(型式)：WHA251627W

設備名稱：XH002047  
 型號(型式)：附門雙插座

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
|         | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 外殼      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 導電銅片    | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 彈簧錠     | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 組立框     | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 板彈簧     | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

| 其他組件    |  |                      |                      |  |  |  |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|         | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 本體      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 外蓋      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 電源線組    | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 保護套     | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 過載保護開關  | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。