



額定	15A 125VAC
適用法規	CNS 690、CNS 15767-1、CNS 15663 第5節
適用電線	帶電極(L, W): ϕ 2.0mm銅單線及5.5mm ² & 3.5 mm ² 銅絞線 接地極: ϕ 1.6mm、 ϕ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)

						商品仕様圖					
6	XH002018	防水墊片	TPV樹脂	灰色	1	18-04-VAF-002	型號	WKF2105B	日期	2018.05.17	
5		取付框	鍍鋅鋼板	—	1		證書號碼	—	比例	1:2	
4		安裝板	ABS樹脂	灰色	1		品名	掀蓋式防雨插座 (5.5mm ² 絞線用附接地極雙插座) (黑色)			
3		外蓋	PC+ABS樹脂	黑色	1		CI416060121702	台灣松下電材股份有限公司			
2		本體	ASA樹脂	灰色	1						
1	WNF151236H	插座	—	—	1						
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

組合品名稱：掀蓋式防雨插座(5.5mm²絞線用附接地極雙插座)(黑色)

型號(型式)：WKF2105B

設備名稱：埋入式5.5mm²絞線用瞬間附接地極雙插座(灰色)
 型號(型式)：WNF151236H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
安裝板	○	○	○	○	○	○
取付框	○	○	○	○	○	○
防水墊片	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。