



| | |
|------|---------------------------------------|
| 額定 | 15A 125V AC |
| 適用法規 | CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節 |
| 適用電線 | φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|-----------|--------|---------|------|----|----------------|--------------|---------|-----------------|------------|-----|
| | | | | | | | 型號 | WKF2905 | 日期 | 2024.08.09 | |
| 4 | TH010109 | 663安裝框 | ZAM鋼材 | ---- | 1 | 15-12-VAF-018 | 證書 號碼 | ----- | | 比例 | 1:1 |
| 3 | ---- | 化妝蓋板 | NORYL樹脂 | 象牙白 | 1 | ---- | | 品名 | 全彩色防雨插座(附接地雙插座) | | |
| 2 | ---- | 本體外殼 | ASA樹脂 | 象牙白 | 1 | ---- | | | | | |
| 1 | WNF15123K | 插座 | ---- | ---- | 1 | CI412060121973 | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |

組合品名稱：全彩色防雨插座(附接地雙插座)
 型號(型式)：WKF2904

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 設備名稱：接地雙插座 型號(型式)：WNF15123K | | | | | | |
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 導電銅片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 組立框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 設備名稱：其他組件 | | | | | | |
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 化妝蓋板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 663安裝框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |