




額定	15A 300V AC
適用法規	CNS695 CNS15663 第5節
適用電線	φ 1.6mm、φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	全彩色系列蓋板

7	—	組立框	鋼材	—	1	—	商品仕様圖			
6	—	彈簧錠	不銹鋼材	—	4	—				
5	—	接點	銀合金	—	4	—	型號	WN5003-802	日期	2026.06.26
4	—	導電銅片	銅材	—	4	—	證書號碼	CI413060122127	比例	1:1
3	—	操作部	—	—	1	—	品名			
2	—	外蓋	尿素樹脂	象牙白	1	—				
1	—	本體	尿素樹脂	綠色	1	—	台灣松下電材股份有限公司			
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

設備名稱：全彩色埋入式開關D(兩切)
 型號(型式)：WN5003-802

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。