



額定	10A 300V AC
適用電線	銅單線 $\varnothing 0.8\text{mm} \sim \varnothing 2\text{mm}$ 絞線 $0.75\text{mm}^2 \sim 2\text{mm}^2$
適用蓋板	全彩色系列蓋板

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖							
6	-	組立框	鋼板	-	1	-	型號	WN5460K-8	日期	2022.06.14	證書號碼	-	比例	1:1
5	-	標名外蓋	PC樹脂	透明	1	-								
4	-	端子外蓋	PP樹脂	綠色	1	-	品名	標名押釦(單切)(常閉型)						
3	-	按鈕	尿素樹脂	紅色	1	-								
2	-	外蓋	尿素樹脂	象牙白	1	-	台灣松下電材股份有限公司							
1	-	本體	尿素樹脂	象牙白	1	-								

設備名稱：標名押釦（單切）（常閉型）
 型號(型式)：WN5460K-8

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
組立框	○	○	○	○	○	○
標名外蓋	○	○	○	○	○	○
端子外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
本體	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。