



使用周圍溫度範圍	-10°C ~ +40°C
使用場所	屋內
適用電線	建議使用兩條長度合計5m以內之HDMI線 (需符合HDMI規範之4K標準線材)
適用蓋板	省空間用蓋板、GLATIMA SERIES插座系列用蓋板、 RISNA SERIES插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WNDF1201H	日期	2019.01.29	
							證書號碼	-----		比例	1:1
3	-----	防塵蓋	LDPE	透明	2	-----	品名	埋入式AV插座(HDMI連接用) (直型)(灰色)			
2	-----	HDMI組件 (直型)	-----	-----	1	-----					
1	-----	外蓋	PC+ABS樹脂	灰色	1	-----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式AV插座(HDMI連接用)(直型)(灰色)
 型號(型式)：WNDF1201H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外蓋	○	○	○	○	○	○
HDMI組件(直型)	○	○	○	○	○	○
防塵蓋	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。