



額定	輸入：0.4A 110V/220V AC 60Hz 輸出：DC 5V 合計3A
適用法規	CNS13438、CNS14336-1、CNS15663 第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2mm銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板

								商品仕様圖				
承認	5	-----	印刷電路板 及電子零件	-----	---	1	-----	型號	WNF10721MB	日期	2020.02.17	
	4	-----	彈簧錠	SUS301	---	2	-----		證書 號碼		CI418060121851	
檢圖	3	-----	導電銅片	耐熱銅板	---	2	-----	品名		埋入式USB智能快速 充電插座2孔(霧黑)		
	2	-----	外蓋	PC+ABS樹脂	黑色	1	-----					
作成	1	-----	本體	美耐皿樹脂	綠色	1	-----					
	編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式USB智能快速充電插座2孔
 型號(型式)：WNF10721MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※單元「印刷電路板及電子零件」排除依據為國家標準CNS15663附錄D.14高熔點溫度焊料之含鉛量，即以鉛為合金元素時，鉛料之含鉛量依質量計算在85%以上。