



輸入額定	0.3A 110V AC 60Hz
輸出額定	DC 5V 合計 2A
適用法規	CNS14336-1 資訊技術設備 - 安全性 - 第1部：一般要求 CNS13438 資訊技術設備 - 射頻擾動特性 - 限制值與量測方法 CNS15663 電機電子類設備降低限用化學物質含量指引
適用電線	Φ 1.6、Φ 2銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES插座系列用蓋板 RISNA SERIES 插座系列用蓋板

							商品仕樣圖				
5	-----	印刷電路板及電子零件	-----	---	1	-----	型號	WNF1072H	日期	2017.05.03	
4	-----	彈簧錠	SUS301	---	2	-----					
3	-----	導電銅片	耐熱銅板	---	2	-----	證書號碼	CI413060121585		比例	1:1
2	-----	外蓋	PC+ABS樹脂	灰色	1	-----					
1	-----	本體	尿素樹脂	綠色	1	-----	品名	埋入式USB充電插座2孔(灰色)			
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					
							台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式 USB 充電插座 2 孔(灰色)

型號(型式)：WNF1072H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。