



額定	輸入：0.3A 110V/220V AC 60Hz 輸出：DC 5V 2A
適用法規	CNS13438、CNS14336-1、CNS15663 第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2mm銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板

								商品仕様圖			
承認	5	-----	印刷電路板及電子零件	-----	---	1	-----	型號	WNF1081MB	日期	2020.02.17
	4	-----	彈簧錠	SUS301	---	2	-----				
檢圖	3	-----	導電銅片	耐熱銅板	---	2	-----	證書號碼	CI418060121840	比例	1:1
	2	-----	外蓋	PC+ABS樹脂	黑色	1	-----				
作成	1	-----	本體	美耐皿樹脂	綠色	1	-----	品名	埋入式USB充電插座 (1個模組)(2A)(霧黑)		
	編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

設備名稱：埋入式USB充電插座1孔  
 型號(型式)：WNF1081MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。