



額定	15A 125V AC
適用法規	CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節
適合電線	帶電極(L、W)：3.5mm <sup>2</sup> 、5.5mm <sup>2</sup> 銅絞線、 $\phi$ 2.0mm銅單線 接地極： $\phi$ 1.6mm、 $\phi$ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WNF151236MB	日期	2020.02.12	
4	—	組立框	ZAM鋼材	—	1	—	證書 號碼	CI416060121702		比例	1:1
3	—	彈簧錠	SUS301	—	6	—					
2	—	導電銅片	C1441	—	3	—	品名	埋入式5.5mm <sup>2</sup> 絞線用 附接地極雙插座(霧黑)			
1	—	外殼	外蓋尿素樹脂 本體尿素樹脂	黑色 綠色	1 1	—					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式5.5mm<sup>2</sup>絞線用附接地極雙插座(霧黑)  
 型號(型式)：WNF151236MB(15A)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。