



額定	15A 125V AC
適用法規	CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節
適合電線	帶電極(L、W)：3.5mm ² 、5.5mm ² 銅絞線、 ϕ 2.0mm銅單線 接地極： ϕ 1.6mm、 ϕ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA、RISNA SERIES插座系列用蓋板

							商品仕樣圖				
5	-----	板彈簧	SUS301	---	2	-----	型號	WNF155236H	日期	2017.04.13	
4	-----	組立框	ZAM鋼材	---	1	-----		證書號碼		CI416060121702	比例
3	-----	彈簧錠	SUS301	---	6	-----	品名		埋入式附門5.5mm ² 絞線用 瞬間附接地極雙插座(灰色)		
2	-----	導電銅片	C1441	---	3	-----					
1	-----	外殼	外蓋尿素樹脂	灰色	1	-----	台灣松下電材股份有限公司				
			本體尿素樹脂	綠色	1						
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：埋入式附門 5.5mm²絞線用瞬間附接地極雙插座(灰色)

型號(型式)：WNF155236H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○
板彈簧	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。