



額定	15A 125V AC
適用法規	CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節
適合電線	帶電極(L、W)：3.5mm ² 、5.5mm ² 銅絞線、 ϕ 2.0mm銅單線 接地極： ϕ 1.6mm、 ϕ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA插座系列用蓋板

							商品仕様圖			
5	—	板彈簧	SUS301	—	2	—	型號	WNF155236MB	日期	2020.02.12
4	—	組立框	ZAM鋼材	—	1	—				
3	—	彈簧錠	SUS301	—	6	—	證書號碼	C1416060121702	比例	1:1
2	—	導電銅片	C1441	—	3	—				
1	—	外殼	外蓋尿素樹脂	黑色	1	—	品名	埋入式附門5.5mm ² 絞線用 附接地極雙插座(霧黑)		
			本體尿素樹脂	綠色	1					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：埋入式附門5.5mm²絞線用附接地極雙插座(霧黑)
 型號(型式)：WNF155236MB(15A)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○
板彈簧	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。