



| | |
|------|--------------------------------------|
| 適用電線 | φ0.4mm~φ0.65mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | DECO LITE、RISNA SERIES插座系列用蓋板 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | |
|----|-----|------|--------|-----|----|----------|--------------|-------------------|----|------------|
| 5 | --- | 中框組件 | --- | --- | 1 | --- | 型號 | WNF2162W | 日期 | 2017.12.11 |
| 4 | --- | 壓縮彈簧 | SUS304 | --- | 2 | --- | | | | |
| 3 | --- | 開閉片 | ABS樹脂 | 珍珠白 | 1 | --- | 證書號碼 | ----- | 比例 | 1:1 |
| 2 | --- | 外蓋 | ABS樹脂 | 珍珠白 | 1 | --- | | | | |
| 1 | --- | 本體 | ABS樹脂 | 藍色 | 1 | --- | 品名 | 埋入式電話插座(6極2芯)(白色) | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | |

設備名稱：埋入式電話插座(6極2芯)(白色)
 型號(型式)：WNF2162W

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開閉片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 壓縮彈簧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中框組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。