



適用電線	φ0.4mm~φ0.65mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES插座系列用蓋板

							商品仕様圖			
5	—	中框組件	—	—	1	—	型號	WNF2164MB	日期	2020.02.17
4	—	壓縮彈簧	SUS304	—	2	—				
3	—	開閉片	ABS樹脂	黑色	1	—	證書 號碼	—	比例	1:1
2	—	外蓋	ABS樹脂	黑色	1	—				
1	—	本體	ABS樹脂	藍色	1	—	品名	埋入式電話插座(6極4芯)(霧黑)		
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

設備名稱：埋入式電話插座(6極4芯)(霧黑)

型號(型式)：WNF2164MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
開閉片	○	○	○	○	○	○
壓縮彈簧	○	○	○	○	○	○
中框組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。