



| | |
|------|---|
| 額定 | 20A 250V AC |
| 適用法規 | CNS690 CNS15767-1 CNS15663第5節 |
| 適合電線 | 帶電極(L、W) : 3.5mm ² 、5.5mm ² 銅絞線、Ø 2.0mm銅單線 接地極 : Ø 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | SO-STYLE系列用蓋板 |

| 商品仕樣圖 | | | | | | | |
|-------|-------|------|------------------|----------|--------|----------|----------------------|
| | | | | | | | |
| 4 | ----- | 組立框 | ZAM鋼材 | --- | 1 | ----- | 型號 證書 號碼 品名 |
| 3 | ----- | 彈簧錠 | SUS301 | --- | 4 | ----- | |
| 2 | ----- | 導電銅片 | C1441 | --- | 3 | ----- | |
| 1 | ----- | 外殼 | 外蓋尿素樹脂 本體尿素樹脂 | 黑色 綠色 | 1 1 | ----- | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 |

設備名稱：埋入式瞬瞬2P20A附接地極插座(霧黑色)
型號(型式)：WNF3620MB

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 導電銅片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 組立框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。