



額定	15A 300V AC
適用法規	CNS695 CNS15663 第5節
適用電線	φ1.6mm、φ2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	全彩色系列蓋板

7	—	組立框	ZAM鋼材	—	2	—	商 品 仕 樣 圖				
6	—	彈簧錠	不銹鋼材	—	4	—					
5	—	接點	銀合金	—	2	—	型號	WNF5001	日期	2017. 6. 19	
4	—	導電銅片	銅材	—	2	—	證書號碼	CI411060121367		比例	1 : 1
3	—	操作部	尿素樹脂	象牙白	1	—	品名	全彩色埋入式開關B(單切)			
2	—	外蓋	尿素樹脂	象牙白	1	—	台灣松下電材股份有限公司				
1	—	本體	尿素樹脂	綠色	1	—					
編號	料號	構成零件	材 料	規 格	數量	證書(報告)號碼					

設備名稱：全彩色埋入式開關 B(單切)

型號(型式)：WNF5001

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominate d biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。