



額定	15A 300V AC
適用法規	CNS 695 CNS 15663 第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	省空間用蓋板

7	——	組立框	ZAM鋼材	—	2	——
6	——	彈簧錠	不銹鋼材	—	4	——
5	——	接點	銀合金	—	2	——
4	——	導電銅片	銅材	—	2	——
3	——	操作部	尿素樹脂	灰色	1	——
2	——	外蓋	尿素樹脂	灰色	1	——
1	——	本體	尿素樹脂	綠色	1	——
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼

商品仕様圖

型號	WNF5002H	日期	2024.08.08
證書號碼	CI413060122058	比例	1:1
品名	埋入式開關C(3路) (灰色)		

台灣松下電材股份有限公司

設備名稱：埋入式開關C (3路)(灰色)
 型號(型式)：WNF5002H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。