



使用周圍溫度範圍	-10°C~+40°C
使用場所	屋內

							商品仕様圖				
							型號	WNF7581	日期	2017.12.11	
							證書號碼	----	比例	1:1	
3	----	電話線插座本體	ABS樹脂	象牙白	1	----	品名	全塗層加工 全彩色新金屬電話線蓋板			
2	TH010109	663取付框	ZAM材	---	1	15-12-VAF-018					
1	----	面板	鋁合金	---	1	----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：全塗層加工全彩色新金屬電話線蓋板
 型號(型式)：WNF7581

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
面板	○	○	○	○	○	○
663取付框	○	○	○	○	○	○
電話線插座本體	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。