



使用周圍溫度範圍	-10°C ~ +40°C
使用場所	屋內

							商品仕様圖				
承認							型號	WNF8973W	日期	2022.12.26	
檢圖	4	-----	化妝蓋板 (3個用)	ABS樹脂	珍珠白	1	證書 號碼	-----		比例	1:2
	3	-----	防水墊片	TPE樹脂	黑色	1		品名		室內安裝用防滴蓋板 (3個用)(橫式)	
作成	2	-----	外蓋底座	ABS樹脂	珍珠白	1					
	1	-----	外蓋	ASA樹脂	珍珠白	1					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：室內安裝用防滴蓋板(3個用)(橫式)
 型號(型式)：WNF8973W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外蓋	○	○	○	○	○	○
外蓋底座	○	○	○	○	○	○
防水墊片	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※單元「印刷電路板及電子零件」排除依據為國家標準CNS15663附錄D.14高熔點溫度錐料之含鉛量，即以鉛為合金元素時，錐料之含鉛量依質量計算在85%以上。