


| | |
|------|---------------------------------------|
| 額定 | 10A 300V AC |
| 適用法規 | CNS15663 第5節 |
| 適用電線 | Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | SO-STYLE 蓋板 |



內部迴路圖

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|----------|------|----|----------|--------------|---------------------------|----|------------|-----|
| 6 | ---- | 操作部 | PC+ABS樹脂 | 灰色 | 1 | ---- | 商 品 仕 樣 圖 | | | | |
| 5 | ---- | 接點 | 銀合金 | ---- | 2 | ---- | 型號 | WNSF5401H | 日期 | 2025.01.03 | |
| 4 | ---- | 彈簧錠 | 不銹鋼板 | ---- | 4 | ---- | 證書 號碼 | ---- | | 比例 | 1:1 |
| 3 | ---- | 導電銅片 | 耐熱銅板 | ---- | 2 | ---- | | | | | |
| 2 | ---- | 外蓋 | PBT樹脂 | 黑色 | 1 | ---- | 品名 | SO-STYLE 埋入式電鈴開關B(霧灰色) | | | |
| 1 | ---- | 本體 | 尿素樹脂 | 綠色 | 1 | ---- | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |

設備名稱：SO-STYLE 埋入式電鈴開關B(霧灰色)
 型號(型式)：WNSF5401H

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 導電銅片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接點 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 迴路組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。