



額定	DC 0.1A 30V (適應電壓範圍:5V ~ 30V, 適應電流範圍:1mA ~ 100mA)
適用電線	0.2mm <sup>2</sup> ~ 0.75mm <sup>2</sup> 銅絞線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	DECO LITE SERIES開關系列蓋板

							商品仕様圖			
6							型號	WTDF4510W	日期	2017.12.11
5							證書號碼	-----	比例	1:1
4							品名	DECO LITE SERIES 埋入式緊急押釦(附化妝蓋板) (白色)(微小電流型)(1c接點)		
3	WTFF3710	073安裝框	變性PPO樹脂	灰色	1	17-02-VAF-016	台灣松下電材股份有限公司			
2	---	化妝面板	ABS樹脂	珍珠白	1	---				
1	WNF4510W	緊急押釦	---	---	1	---				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼				

組合品名稱：DECO LITE SERIES埋入式緊急押釦(附化妝蓋板)(白色)(微小電流型)(1c接點)  
 型號(型式)：WTDF4510W

設備名稱：緊急押釦  
 型號(型式)：WNF4510W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
押蓋組件	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
073安裝框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。