



額定	開關：15A 300V AC(表示燈為110V用) 插座：15A 125V AC
適用法規	開關：CNS695、CNS15663第5節 插座：CNS690、CNS15767-1、 CNS15663第5節
適用電線	∅ 1.6mm、∅ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)

商品仕様圖										
6	WTDF6101W	蓋板	-	-	1	15-12-VAF-018	型號	WTDFP4366	日期	2024.08.30
5	BH004028	化妝蓋板	ABS樹脂	珍珠白	1	19-11-VAF-007				
4	-	把手組件	-	-	1	-	證書 號碼	-	比例	1:1
3	BH004425	425取付框	變性PPO樹脂	灰色	1	19-11-VAF-007				
2	WNF1001W	插座	-	-	2	CI412060121984	品名	DECO LITE SERIES 埋入式開關·插座組合 (附螢光開關C·插座(雙))(附蓋板)		
1	XH004186	開關	-	-	1	CI413060122058				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：DECO LITE SERIES埋入式開關·插座組合(附螢光開關C·插座(雙))(附蓋板)
 外盒標示型號(型式)：WTDFP4336

設備名稱：開關
 型號(型式)：XH004186

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
操作部	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
接點	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

設備名稱：插座
 型號(型式)：WNF1001W(15A)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

其他組件

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
425取付框	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
蓋板	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。