



額定	6A 300V AC
適用電線	φ0.6mm~φ0.8mm銅單線、0.2mm <sup>2</sup> ~0.75mm <sup>2</sup> 銅絞線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	COSMO SERIES插座系列蓋板

編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	商品仕様圖				
6	---	迴路組件	---	---	1	---	型號	WTFF4510W	日期	2018.03.12	
5	---	719安裝框	SPCC	---	1	---					
4	---	化妝蓋板	ABS樹脂	珍珠白	1	---	證書號碼	-----		比例	1:1
3	---	押蓋組件	---	---	1	---					
2	---	外蓋	ABS樹脂	象牙白	1	---	品名	COSMO SERIES 埋入式緊急押釦D(兩切)(白色)			
1	---	本體	ABS樹脂	象牙白	1	---					
							台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：COSMO SERIES埋入式緊急押釦D(兩切)(白色)  
 型號(型式)：WTFF4510W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
押蓋組件	○	○	○	○	○	○
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
719安裝框	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。