



額定	輸入：AC 125V 60Hz 15A 輸出：USB-A: 5V --- 3A or 9A --- 2A USB-C: 5V --- 3A or 9A --- 2A or 12V --- 1.5A
適用法規	CNS14336-1、CNS13438、CNS15663第5節 CNS690、CNS15767-1
適用電線	Φ1.6、Φ2銅單線專用 (須符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES插座系列用蓋板

							商品仕様圖				
							型號	WTGF1564H	日期	2021.08.13	
							證書號碼	-----	比例	1:1	
3	BH009104	073取付框	變性PPO樹脂	灰色	1	17-02-VAF-016	品名	埋入式USB PD智能快速充電插座2孔 接地插座一體型(TYPE-A+TYPE-C) (附加蓋板)(灰)			
2	BH018090	化妝蓋板	ABS樹脂	灰色	1	17-02-VAF-016					
1	WNF1564H	USB 充電插座	-----	---	1	-----					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔 接地插座一體型(USB-A+USB-C)(附化妝蓋板) (灰色)
 型號(型式)：WTGF1564H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體/插座外蓋	○	○	○	○	○	○
USB外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※單元「印刷電路板及電子零件」排除依據為國家標準CNS15663附錄D.14高熔點溫度錫料之含鉛量，即以鉛為合金元素時，錫料之含鉛量依質量計算在85%以上。

其他組件						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
073取付框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。