



拔除導光板之狀態

額定	腳燈：110V AC 1W 插座：125V AC 15A
適用法規	腳燈：CNS14335、CNS15663第5節 插座：CNS690、CNS15767-1、 CNS15663第5節
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA 開關系列用蓋板

							商品仕様圖			
							型號	WTGF4179MB	日期	2024.08.14
							證書號碼	—————	比例	1:1.5
2	WNF1101MB	插座	—————	—	1	CI412060121973	品名	埋入式插座·三段調光腳燈組合 (附環境照度感測)(霧黑)		
1	HB2854	三段調光腳燈	—————	—	1	CI410060121879				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：埋入式插座·三段調光腳燈組合(附環境照度感測)(霧黑)
 型號(型式)：WTGF4179MB

設備名稱：三段調光腳燈
 型號(型式)：HB2854

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
驅動單元	-	○	○	○	○	○
LED模組	-	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
取付框	○	○	○	○	○	○
化妝面板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

設備名稱：插座
 型號(型式)：WNF1101MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
組立框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。