



頻帶域	10MHz~2602MHz
電路 (---表示電流通過)	
	<p>電流量</p> <p>AC 30V 1A以下 DC 15V 0.8A 以下</p>

適用電線	阻抗特性75Ω(5C-FB、5C-2V)
纜線條數	1條(輸出纜線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES 插座系列用蓋板

							商品仕様圖			
							型號	WTGF4882MB	日期	2021.01.21
							證書號碼	—	比例	1:1
3	WTFF3710	安裝框	變性PPO樹脂	灰色	1	17-02-VAF-016	品名	GLATIMA SERIES 埋入式高屏蔽電視機插座 (電流通過型)(端末用) (附化妝蓋板)(霧黑)		
2	WTGF3111B	化妝蓋板	ABS樹脂	黑色	1	19-12-VAF-041				
1	WCSF4882MB	埋入式高屏蔽 電視機插座	—	—	1	—				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：GLATIMA SERIES 埋入式高屏蔽電視機插座(電流通過型)(端末用)(附化妝蓋板)(霧黑)
 外盒標示型號(形式)：WTGF4882MB

設備名稱：埋入式高屏蔽電視機插座
 型號(型式)：WCSF4882MB

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
裏板	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
化妝蓋板	○	○	○	○	○	○
安裝框	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。