



額定	DC24V 50mA (適應電壓範圍：5V ~ 24V，適應電流範圍：1mA ~ 50mA)
適用電線	0.2mm <sup>2</sup> ~ 0.75mm <sup>2</sup> 銅絞線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	GLATIMA SERIES開關系列蓋板

							商品仕様圖			
							型號	WTGF5498B	日期	2020.02.15
							證書號碼	—	比例	1:1
3	—	回路組件	—	—	1	—	品名	GLATIMA SERIES 埋入式電捲門用開關 (3a接點)(黑色)		
2	—	把手組件	—	—	3	—				
1	—	本體	變性PPO樹脂	—	1	—				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：GLATIMA SERIES埋入式電捲門用開關(3a接點)(黑色)  
 型號(型式)：WTGF5498B

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○
迴路組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。