



背面表示内容

| | |
|------|-------------------------------------|
| 額定 | 15A 125V AC |
| 適用電線 | φ1.6mm、φ2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線) |
| 適用蓋板 | GLATIMA SERIES 開關系列用蓋板 |

| | | | | | | | 商品仕様圖 | | | | |
|----|--------|------|-------|----|----|---------------|--------------|--|----|------------|-----|
| | | | | | | | 型號 | WTGF5820H | 日期 | 2024.08.07 | |
| | | | | | | | 證書號碼 | | | 比例 | 1:1 |
| 3 | 830731 | 安裝框 | ZAM鋼材 | - | 1 | 15-12-VAF-018 | 品名 | GLATIMA SERIES 埋入式熱感自動開關用控制旋鈕 (灰色) | | | |
| 2 | —— | 化妝蓋板 | ABS樹脂 | 灰色 | 1 | —— | 台灣松下電材股份有限公司 | | | | |
| 1 | —— | 開關組件 | —— | - | 1 | —— | | | | | |
| 編號 | 料號 | 構成零件 | 材料 | 規格 | 數量 | 證書(報告)號碼 | | | | | |

組合品名稱：GLATIMA SERIES 埋入式熱感自動開關用控制旋鈕(灰色)

型號(形式)：WTGF5820H

| 設備名稱：開關組件 型號(型式)：- | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 本體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外蓋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作把手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 導電銅片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 彈簧錠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

| 其他組件 | | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 化妝蓋板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安裝框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。