


▲外蓋拆除後

▼內部回路圖

額定	AC110/220V 3A
適用電線	∅ 1.6mm、∅ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	DECO SERIES 開關系列用蓋板、
適用法規	CNS 15663第5節、CNS 60669-1、 IEC 60669-2-1



							商品仕様圖				
7	—	撥鈕	ABS	白色	1	—	型號	WTKF14116W	日期	2024.11.05	
6	—	印刷電路板及電子零件	—	—	1	—		證書號碼		CI413060122025	比例
5	830731	安裝框	鋼材	—	1	15-12-VAF-018	品名		埋入式熱感自動開關 (壁用)(主機)(直式)(白色)		
4	—	外蓋	ABS	白色	1	—					
3	—	遮光罩	ABS	白色	1	—					
2	—	上蓋	PC+ABS	白色	1	—					
1	—	本體	尿素樹脂	綠色	1	—					
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司				

設備名稱：埋入式熱感自動開關(壁用)(主機)(直式)(白色)
 型號(型式)：WTKF14116W

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
上蓋	○	○	○	○	○	○
遮光罩	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
安裝框	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○
撥鈕	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。