



額定	AC110/220V
適用電線	Φ 1.6mm、Φ 2.0mm銅單線 (需符合CNS國家標準之導線)
適用蓋板	RISNA SERIES 開關系列用蓋板、 GLATIMA SERIES 開關系列用蓋板
適用法規	CNS 15663第5節、CNS 60669-1、 IEC60669-2-1

							商品仕様圖			
6	——	把手組件	——	—	1	——	型號	WTKF17110H	日期	2024.08.07
5	——	安裝框	ZAM鋼材	—	1	——				
4	——	外蓋	PC+ABS樹脂	灰色	1	——	證書號碼	CI413060122025	比例	1:1
3	——	導光鏡	壓克力	透明	1	——				
2	——	印刷電路板及電子零件	——	—	1	——	品名	埋入式非接觸開關(橫式)(灰色)		
1	——	本體	尿素樹脂	綠色	1	——				
編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

設備名稱：埋入式非接觸開關(橫式)(灰色)
 型號(型式)：WTKF17110H

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	-	○	○	○	○	○
導光鏡	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
安裝框	○	○	○	○	○	○
把手組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據為國家標準CNS15663附錄D.16 電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電陶瓷材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。