



取下露出安裝框後背面狀況圖

額定	3A 110V/220V共用
適用電線	600V聚氯乙稀絕緣電線(IV) 600V聚氯乙稀被覆平形電纜(VVT) φ1.6、φ2.0銅單線專用 (需符合CNS國家標準之導線)

		商品仕様圖									
承認	6	透鏡蓋	AS 樹脂	透明	1	——	型號	WTKF2311	日期	2018.04.13	
	5	透鏡	PE 樹脂	乳白	1	——					
作成	4	面板	ABS樹脂	珍珠白	1	——	證書號碼	——	比例	1:2	
	3	外蓋組件	ABS樹脂	珍珠白	1	——					
	2	本體組件	——	珍珠白	1	——					
	1	底蓋	ABS樹脂	珍珠白	1	——	品名	埋入式熱感自動開關(天花板用) 2A 110/220V AC			
編號		料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：埋入式熱感自動開關(天花板用)2A 110/220V AC

型號(形式)：WTKF2311

設備名稱：本體組件
 型號(型式)：—

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	○	○	○	○	○	○
外蓋	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
彈簧錠	○	○	○	○	○	○
鉚釘	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 及電子零件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※ 排除依據國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
底蓋	○	○	○	○	○	○
外蓋組件	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
透鏡	○	○	○	○	○	○
透鏡蓋	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。