



額定	3A 110V/220V共用
適用電線	600V聚氯乙稀絕緣電線(IV) 600V聚氯乙稀被覆平形電纜(VVT) φ1.6、φ2.0銅單線專用 (需符合CNS國家標準之導線)

							商品仕様圖				
							型號	WTKF23113	日期	2018.04.13	
							證書號碼	——		比例	1:2
承認	3	——	螺絲	SPCC	—	2					
	2	——	露出安裝框	ABS樹脂	白色	1	品名	埋入式熱感自動開關 (天花板用)(附露出安裝框) 3A 110/220V AC			
作成	1	WTKF2311	熱感自動開關	——	—	1					
	編號	料號	構成零件	材料	規格	數量	證書(報告)號碼	台灣松下電材股份有限公司			

組合品名稱：埋入式熱感自動開關(天花板用)(附露出安裝框)3A 110/220V AC

型號(形式)：WTKF23113

設備名稱：熱感自動開關  
型號(型式)：—

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
底蓋	○	○	○	○	○	○
本體組件	—	○	○	○	○	○
外蓋組件	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
透鏡	○	○	○	○	○	○
透鏡蓋	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

※排除依據國家標準CNS15663附錄D.16電機電子零組件所使用之玻璃、陶瓷材料(不包含電容器用介電材料)或玻璃、陶瓷基質化合物其含鉛量。

其他組件						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
露出安裝框	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。